

# Henkilönostimet & kurottajat



MALLISTON YLEISKATSAUS

 **snorkel**<sup>™</sup>

UUTUUS



Snorkel SL30RTE

**Snorkel on henkilönostinten johtava maailmanlaajuinen valmistaja. Henkilönostinten kattava valikoima tarjoaturvalliset ja tehokkaat ratkaisut työskentelyyn kaikissa korkeuksissa 2 metristä aina 66 metriin saakka. Nostinvalikoimastamme löydät juuri oikean ratkaisun kaikkiin kohteisiin, sisätilojen remonttitoista haastaviin rakennustyömaihin.**

Art Mooren vuonna 1959 perustamassa Snorkelillä on 60 vuoden kokemus ja todisteita ratkaisuista, jotka lisäävät korkean työn turvallisuutta. Yhtenä menestyksen perustana on ollut keskittyminen ydinarvoihin, jotka vaikuttavat läpi koko yrityksen arvoketjuun kaikissa valmistusvaiheissa. Tärkeimpänä on 100% keskittyminen asiakkaan tarpeisiin.

Snorkelin juuret ovat palontorjunta-alalla, joten se on aina pyrkinyt laajentamaan muotoilun rajoja, ja tämä innovaatiohenki jatkuu edelleen. Snorkel etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja korkean työskentelyn vaatimuksiin sekä uusia tapoja parantaa henkilönostinten turvallisuutta ja tuottavuutta.

Snorkelin filosofiana on "yksinkertainen on kaunista", eli valmistaa vanikkoja ja luotettavia henkilönostimia, jotka nostavat käyttäjän mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti

työkohteeseen ilman viivästymisiä. Snorkelin henkilönostimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja huoltaa.

Pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä asiakkaitamme – Snorkelin tiimiä laajentavat jakelijoiden ja huoltokumppanien verkosto ympäri maailmaa. Snorkel tarjoaa nopeaa ja ammattitaitoista jälkimarkkinointia kohdemaan kielellä "kelloon katsomatta."

Snorkel tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille maahantuojaan avustuksella.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme osoitteesta: **[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)**



### S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

Kolmessa eri korkeudessa saatavana olevat S3006P, S3008P, S3010P ja S3210P ovat yksinkertaisia minisaksinostimia, joita voidaan työntää työkohteiden välillä. Nämä kevyet nostimet mahtuvat yhdestä oviaukosta ja niissä on jälkiä jättämättömät pyörät helppoa siirtämistä varten sekä automaattinen jarrujärjestelmä, joka lukitsee nostimen korkealla työskenneltäessä. Uusi ulkokäyttöön sopiva S3210P tarjoaa turvallisen matalan käyttöratkaisun sekä sis- että ulkotöihin.



### S3010E

Ajettava S3010E sopii hyvin mm. suurten rakennusten sisällä tehtäviin kiinteistöhuoltoihin. Kompaktien mittojen ja nollakääntösäteiden ansiosta nostin soveltuu erinomaisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn ja sen on tarpeeksi kevyt hissikuljetukseen. S3010E on ajettavissa täydessä lavakorkeudessa ja siinä on käyttöä helpottava proportionaalinen "point & go" -ohjaus.



### S3215L

Kevyt sähkökäyttöinen S3215L –saksinostin ei tingi suorituskyvystä, eikä kestävydestä. 6,6 m työskentelykorkeus ja 305 kg korikuorma on saavutettu vain 952 kg kokonaispainolla. S3215L muistuttaa Snorkelin perinteisiä akkusaksinostimia ja siinä yhdistyvät kevyen nostimen edut matalalla työskentelyssä sekä täysikokoisten akkusaksinostinten pitkä käyttöikä.

## KEVYET SAKSINOSTIMET

Snorkelin kevyet saksinostimet on tarkoitettu turvalliseen matalan tason työskentelyyn ja silloin, kun lattian pisteuormat eivät saa olla suuria. Nostimet ovat vaihtoehto perinteisille matalan tason työskentelyn ratkaisuille, kuten tikkailla, nousutasoille tai telineille.

Snorkelin teräksestä valmistettuja kevyitä saksinostimia on saatavana sekä työnnettävinä, että ajettavina ja ne sisältävät monia samoja ominaisuuksia ja komponentteja kuin suuremmat Snorkelin sähkökäyttöiset akkusaksinostimet. Tämä takaa kevyet saksinostimet –mallisarjan pitkän käyttöiän.

Kevyet saksinostimet soveltuvat mm. rakennustyömaille ja kiinteistöhuoltoon. Kevyen kokonsa ja kompaktien mittojen ansiosta niitä voi kuljettaa vaivattomasti myös kiinteistöjen henkilöhisseillä.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3210P*	S3010E	S3215L
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	240 kg	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
<b>Kokonaispituus</b>	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
<b>Kokonaisleveys</b>	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,81 m	0,77 m	0,81 m
<b>Paino</b>	310 kg	350 kg	370 kg	470 kg	495 kg	955 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



### S3019E

Snorkel S3019E -nostimen korkeus alas käännettynä on 1,76 m, mikä tarkoittaa, että se mahtuu helposti oviaukoista kaiteita taittamatta. Tässä täyssähkönostimessa on matala sisäänastumiskorkeus patentoidun, upotetun saksipinon ansiosta, joka pakkautuu rungon sisään. S3019E pystyy nostamaan jopa 250 kg 5,79 m lavakorkeuteen, ja se painaa vain 1 581 kg.



### S4740E

Uusi Snorkel S4740E on ainoa sähköinen Snorkel-saksinostin, joka on saatavilla erilaisilla hydraulil- tai sähkömoottoreilla. Akkukäyttöinen Snorkel S4740E ulottuu jopa 14,0 m työskentelykorkeuteen ja voi nostaa jopa 250 kg. Pitkä toiminta-aika. 1,2 m jatkolava.

## SÄHKÖKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET

Snorkelin sähkökäyttöisten saksinostinten sarja on suunniteltu erittäin tehokkaiksi tuottaen pitkät toimintajaksot latausten välillä.

Uusi Snorkel S3019E tuo monipuolisuutta perinteisiin akkusaksinostintenmallistoon. Täysin sähkökäyttöisessä nostimessa ei ole hydrauliletkuja, joka minimoi öljyvuotojen riskin, sekä sähköiset ajomoottorit luovat erittäin tarkan ajotuntuman. Uuteen saksistorakenteeseen (patentoitu) kuuluu kokonaan rungon sisään menevä saksistopakka, jolloin nostimeen nouseminen tapahtuu matalammalta kuin normaaleissa akkusaksilavoissa. Nostimen kuljetuskorkeutta (1,79 m) on myös saatu pienennettyä. Näin nostin saadaan ajettua oviaukoista kaiteita taittamatta.

Sekä Snorkel S3019E että S4740E sisältävät useita samoja ominaisuuksia kuin Snorkelin hydraulisaksinostimet, mukaan lukien ulosvedettävä jatkotaso, saluunanovityyppiset sisäänkäyntiportit ja kahdessa osassa avautuvat huoltoluukut.

	S3019E	S4740E*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	7,79 m	14,0 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	250 kg	250 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,76 m	2,56 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	1,91 m	2,3 m
<b>Kokonaisleveys</b>	0,77 m	1,19 m
<b>Paino</b>	1 581 kg	3 100 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



### **S3215E/S3219E**

Snorkel S3219E on kompakti ja ketterä sähkökäyttöinen saksinostin, jonka työskentelykorkeus on 7,9 m ja SSK 250 kg. Nostin mahtuu tavallisten kokoisista oviaukoista ja ulkokäyttö on sallittua. Samoilla ominaisuuksilla varustettu Snorkel S3215E:n työskentelykorkeus on 6,6 m ja SSK 272 kg.



### **S3220E/S3226E**

Snorkel S3320E:n työskentelykorkeus on 8,1 m ja SSK 409 kg. Työnnettävällä 0,91 m:n jatkolavalla ja heiluriovilla varustettu S3220E:n nousukyky on 25%. S3226E käyttää samaa runkoa, kuin S3220E ja työskentelykorkeus on 9,9 m ja SSK 250 kg.



### **S4726E/S4732E/S4740E**

Nämä mallit tarjoavat Snorkelin sähkökäyttöisten saksinostinten suurimman nostokapasiteetin, ja ne sopivat erittäin hyvin tasotyöskentelyyn, kun tarvitaan lisäkapasiteettia. S4726E pystyy nostamaan jopa 454 kg 9,8 m työskentelykorkeuteen, Snorkel S4732E pystyy nostamaan 350 kg 11,8 m työskentelykorkeuteen ja uusi S4740E, joka on saatavilla hydraulii- tai sähkömoottoreilla, pystyy nostaamaan 250 kg 14,0 m työskentelykorkeuteen.



## SAKSINOSTIMET HYDRAULISILLA AJOMOOTTOREILLA

Snorkelin perinteiset saksilavanostimet ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia, tästä on hyötyä niin vuokraamon kuin myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Kaksinkertainen saksistorakenne ja suuremmat kiinnityspultit lisäävät jäykkyyttä ja vankka teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän. Korkealaatuiset komponentit lisäävät myös nostimen rakenteellista luotettavuutta ja antavat turvallisuutta korkeanpaikan työskentelyyn. Kiinteä yläohjain vähentää murtojen ja ilkivallan vaaraa. Yläohjaimessa on sisäänrakennettu pistoke käsityökaluille. Vakiona tulevat heiluriovet mahdollistavat helpon pääsyn lavalle myös työkaluja kannettaessa.

Työnnettävät jatkolavat antavat lisää turvallista työskentelytilaa ja tärkeimpiin komponentteihin pääsy (mm. venttiililohko ja akut) on suunniteltu erittäin helpoksi keskeltä avutuilla huoltoluukuilla. Snorkel akkusaksien pehmeä proportionaaliohjaus sekä syväpurkautuvat akut lisäävät työn tehokkuutta ja työaika.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m	14,0 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	272 kg	250 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	250 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m	2,56 m
<b>Kokonaispituus</b>	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Kokonaisleveys</b>	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m
<b>Paino</b>	1 227 kg	1 614 kg	2 045 kg	2 045 kg	2 250 kg	2 693 kg	3 100 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



### S2255RT/S2755RT

Kapeat Snorkel S2255RT- ja S2755RT-dieselsaksinostimet on tarkoitettu erityisesti ahtailla alueilla työskentelyyn, missä vakiolevyistä nostinta olisi vaikea käyttää. Näissä vaikeaan maastoon suunnitelluissa nostimissa on tehokas neliveto ja oskilloiva taka-akseli. Molemmat mallit ovat saatavilla hybriditeholähteellä, ja ne ovat kevyitä, minkä vuoksi niitä voidaan hinata trailerilla työkohteiden välillä.



### S2770RT/S3370RT/S3970RT

Kevyet ja kompaktit S2770RT-, S3370RT – ja S3970RT – nostimet ovat käyttökelpoisia rakennusten välisissä ahtaissa tiloissa tehtävissä ulkotöissä. Erinomaisen maavaran ja oskilloivan akselin ansiosta ne selviytyvät vaikeistakin pintojen vaihteluista. Vakiovarusteena automaattisesti niveltyvät tukijalat ja 1,2 m työnnettävä jatkolava. Kaikki kolme mallia ovat saatavilla hybriditeholähteellä.



### S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

Uudet sähkökäyttöiset kompaktit vaikeaan maastoon soveltuvat S2770RTE-, S3370RTE- ja S3970RTE-saksinostimet eivät tuota lainkaan päästöjä laskematta kuitenkaan suorituskykyä. Nämä litiumioniakkukäyttöiset nostimet tuottavat vähemmän ääntä kuin dieselsaksinostin, ja niiden toimintajaksot ovat pitkät latausten välillä. Kompaktit, nelivetoiset, tukijalalliset nostimet selviävät vaikeimmista maastoista ja niitä voidaan käyttää myös sisätiloissa.

## VAIKEAAN MAASTOON SOVELTUVAT SAKSINOSTIMET

Snorkelin S-RT –sarja on täysi mallivalikoima dieselkäyttöisiä maastokäyttöön tarkoitettuja saksinostimia. Mallisarjan kaikissa nostimissa on runsaasti lavatilaa, kuormakapasiteettia ja loistavat maastoajo-ominaisuudet erittäin voimakkaalla nelivedolla.

Snorkelin saksinostimia on saatavana myös hybridimalleina, joka lisää työskentelymahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä samalla nostimella voidaan ensin tehdä julkisivutyöt ja sen jälkeen sisätyöt. Akkukäytön avulla tiukemmatkaan melu- ja päästövaatimukset eivät ylitä.

Uudet sähkökäyttöiset kompaktit vaikeaan maastoon soveltuvat S2770RTE-, S3370RTE- ja S3970RTE saksinostimet eivät tuota lainkaan päästöjä laskematta kuitenkaan suorituskykyä, ja ne ovat ohjattavuudeltaan ja kestävyydeltään erinomaisia. Nämä pitkäkestoisilla litiumioniakuilla varustetut nostimet tuottavat vähemmän ääntä kuin perinteinen dieselnostin, ja niiden toimintajaksot ovat pitkät latausten välillä.

	S2255RT	S2755RT	S2770RT	S3370RT	S3970RT	S2770RTE*	S3370RTE*	S3970RTE*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	8,5 m	10,1 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	420 kg	300 kg	580 kg	450 kg	350 kg	580 kg	450 kg	350 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,35 m	2,5 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m
<b>Kokonaispituus</b>	3,3 m	3,3 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
<b>Kokonaisleveys</b>	1,45 m	1,45 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
<b>Paino</b>	2 410 kg	2 750 kg	2 886 kg	3 620 kg	3 790 kg	2 800 kg	3 620 kg	3 790 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.

UUTUUS



#### **S9033RT/S9043RT/S9053RT**

Uudet vaikeaan maastoon soveltuvat Snorkel S9033RT-, S9043RT- ja S9053RT-rakennusnostimet. Nämä saksinostimet, joissa on vakiona jatkolava, tarjoavat erinomaisen nostokapasiteetin. Erinomaiset maastovalmiudet mahdollistavat selviytymisen vaikeista työmaaolosuhteista tehokkaalla nelivedolla, ja valinnaiset sähköistetyt kaksoistasot lisäävät työskentelyaluetta.

UUTUUS



#### **S9031RT-HC/S9043RT-HC**

Uudet suurikapasiteettiset vaikeista maastoista selviytyvät Snorkel S9031RT-HC- ja S9043RT-HC-saksinostimet sopivat erinomaisesti raskaaseen nostamiseen erinomaisten maasto-olosuhteiden ansiosta. Vankka, raskaaseen käyttöön soveltuva rakenne tuottaa luokkansa parhaan nostokapasiteetin. Sähköistettyjen kaksoisjatkotasojen ja erikoisleveän vakiolavaportin ansiosta on helppoa työskennellä korkealla työkalujen ja materiaalien kanssa.

UUTUUS



#### **S9056RT-HC/S9070RT-HC**

Uudet suurikapasiteettiset vaikeaan maastoon soveltuvat Snorkel S9056RT-HC- ja S9070RT-HC-saksinostimet on suunniteltu suurille kuormille. Varusteina sähköistetyt kaksoisjatkotasot ja hydrauliset tukijalat automaattiseen tasaukseen. Ne tarjoavat tuoteperheen suurimman kapasiteetin ja parhaat vaikeaan maastoon soveltuvat ominaisuudet sekä erikoisleveän lavaportin materiaalien lastaukseen.

S9033RT  
 S9043RT  
 S9053RT  
 S9031RT-HC  
 S9043RT-HC  
 S9056RT-HC  
 S9070RT-HC

## SUURIKAPASITEETTISET SAKSINOSTIMET

Raskaita tehtäviä on helppo suorittaa Snorkelin uuden valikoiman vaikeisiin maasto-olosuhteisiin soveltuvilla saksinostimilla. Iso työlava voidaan jatkaa kaksoistasoilla työalueen maksimoimiseksi Snorkel S9033RT-, S9043RT- ja S9053RT-malleissa.

Snorkelin vaikeisiin maastoihin soveltuvan saksinostinvalikoiman suurimman nostokapasiteetin omaavat S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC ja S9070RT-HC, tarjoavat luokkansa parhaan nostokapasiteetin raskaisiin tehtäviin. Vakiona toimitettava erikoisleveä 1,9 m lavaportti helpottaa kuormausta sekä työkalujen ja materiaalien kuljettamista korkealla työskennellessä.

Koko sarja sisältää tehokkaan nelivedon, joka tarjoaa erinomaiset vaikeiden maasto-olosuhteiden ominaisuudet kestäväälle suorittajalle hankalissa työskentelyolosuhteissa. Sarja sopii hyvin sekä rakennus- että vuokra käyttöön.

	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*	S9056RT-HC*	S9070RT-HC*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	11,8 m	15,1 m	17,9 m	11,4 m	15,1 m	19,1 m	23,3 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	1 134 kg	680 kg	380 kg	1 814 kg	1 587 kg	1 134 kg	907 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,97 m	2,99 m	3,2 m	2,77 m	2,77 m	3,09 m	3,43 m
<b>Kokonaispituus</b>	3,68 m	3,68 m	3,68 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m
<b>Kokonaisleveys</b>	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m
<b>Paino</b>	5 443 kg	6 350 kg	7 484 kg	6 803 kg	7 711 kg	9 072 kg	11 566 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



### SL26RT/SL30RT

SL26RT tarjoaa turvallisen 680 kg työkuorman ja 10,0 m työskentelykorkeuden. 1,72 m x 3,66 m työalava sisältää 0,91 m jatkotason, joka lisää ulottuvuutta. SL30RT tarjoaa jopa 11,0 m työskentelykorkeuden tilavalla 1,72 m x 4,23 m työalavalla, ja sen nostokapasiteetti on 590 kg. Molempia malleja voidaan ajaa täydellä korkeudella jopa erilaisilla kaltevilla tasoilla. Mallien vaikuttavat nelivetoominaisuudet auttavat vaikeassa maastossa.



### SL26RTE/SL30RTE

Päästöjä tuottamattomat, litiumioniakulliset Snorkel SL26RTE ja SL30RTE tuottavat hiljaista, mutta tehokasta suorituskykyä vaikuttavien neliveto-ominaisuuksien kera. Toiminta-ajat latausten välissä ovat pitkät. Speed Level -nostin sisältää automaattisen itsetasauksen kaltevilla pinnoilla ilman tukijalkoja. Sitä voidaan ajaa täydellä korkeudella, ja se nousee jopa 50% nousun. SL26RTE on mitoiltaan kompaktimpi, ja se sisältää ulosvedettävän jatkolavan.

## SPEED LEVEL -NOSTIMET

Kun muut koneet eivät onnistu, voit luottaa Snorkelin Speed Level -malleihin. Alusta pystyy automaattiseen itsetasaukseen, kun sitä käytetään jopa 13° kaltevuuksilla sivuttain ja 9° kaltevuuksilla pitkittäissuunnassa ilman tukijalkoja. Snorkel Speed Levelissä yhdistyvät erinomainen maavara, loistava nostokapasiteetti ja tehokas neliveto, ja se suoriutuu vaikeimmistakin työmaolosuhteista.

Uudet sähköiset versiot sisältävät litiumioniakut hiljaista, pitkäkestoista suorituskykyä varten sekä vaikeisiin maastoihin soveltuvat ominaisuudet. Tehokkaat huoltovapaat akut mahdollistavat suuremman väännön ja korkeammat nopeudet. Kaltevalla alustalla voidaan ajaa työlava ylhäällä. Sähköiset nostimet vastaa työmaiden vaatimuksiin päästöttömyydestä ja melun vähentämisestä.

	SL26RT	SL30RT	SL26RTE	SL30RTE
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	10,0 m	11,0 m	10,0 m	11,0 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	680 kg	590 kg	680 kg	590 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
<b>Kokonaispituus</b>	3,79 m	4,3 m	3,79 m	4,3 m
<b>Kokonaisleveys</b>	2,13 m	2,13 m	2,13 m	2,13 m
<b>Paino</b>	3 500 kg	3 400 kg	3 500 kg	3 450 kg



### UL25/UL32/UL40

Vankat ja kompaktit työnnettävät UL-mastonostimet mahtuvat vakiokokoisista oviaukoista ja vaativat vain vähän tilaa tukijaloille. Girder Lock -teleskooppimasto ulottuu turvallisesti ja vakaasti jopa 14,1 m työkorkeuteen. Vakiovarusteena merkkeamattomat pyörät ja kuljetusta helpottava lastausjärjestelmä.



### TM12

Alkuperäinen ajettava teleskooppimastonostin on monipuolisuutensa ja kestäväyytensä ansiosta edelleenkin suosittu kaikkialla maailmassa. Snorkel TM12 -nostin voidaan ajaa vakiokokoisien oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut turvallisesti 5,6 metrin korkeuteen.



### TM12E/TM16E

Mallit on varusteltu tehokkailla sähköisillä ajomoottoreilla, joiden ansiosta käyttösyklit ovat pidempiä kuin hydraulisia ajomoottoreita käyttävissä nostimissa. Nollakääntösäteen ansiosta TM12E/TM16E on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin ja nostimen voi kuljettaa helposti tavallisista oviaukoista ja hissillä. Vakiona tuleva 0,51 m jatkolava lisää ulottuvuutta.



## AJETTAVAT MASTONOSTIMET

Urakointi- ja kiinteistöhuoltokohteisiin suunnitellut Snorkelin mastonostimet ovat kevyitä, siirrettäviä henkilönostimia. UL-mallien "Girder Lock" -mastoratkaisun ansiosta nostin on vakaa työskennellä sekä korikuorma ja nostokyky ovat erinomaiset.

Jos haluat mieluummin ajettavan nostimen tarjoamaa käyttömukavuutta, Snorkel TM12 on ihanteellinen teleskoopimastonostinratkaisu useimpiin kohteisiin. Hydraulinen TM12-nostin voidaan ajaa vakiokokoisten oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut työskenneltävään kohteeseen. Nyt uutuuksena on saatavilla TM12 ja TM16 –mallit, joissa on sähkökäyttöiset ajomoottorit, jotka lisäävät ohjauksen tarkkuutta.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,7 m	1,98 m
<b>Kokonaispituus</b>	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
<b>Kokonaisleveys</b>	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
<b>Paino (AC)</b>	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
<b>Paino (DC)</b>	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	840 kg	1 105 kg



### MB20J/MB26J

Erittäin kapeat MB-sarjan mallit sopivat erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa sisätiloissa. MB-nostimet ovat ihanteellisia kapeisiin tiloihin, jossa tarvitaan "up and over" -ominaisuuksia. Niissä on 360° kääntyvä masto, jonka ulottuvuutta lisää kääntyvä jib-puomi.



### A38E

Kevyt, mutta kuitenkin kestävä ja luotettava A38E tarjoaa luokkansa johtavaa suorituskykyä sekä 13,5 m työkorkeuden ja 6,1 m sivu-ulottuman. Up-and-over-nivelpuomi takaa käyttäjälle parhaan mahdollisen käytettävyyden, ja uutuutena sähköinen korinkääntö. Snorkel Guard™ vakiona.



### A46JE

A46JRT:n akkukäyttöinen 2WD-malli on monipuolinen puominostin 16,0 m työkorkeudella. Monipuolisen ajettavan nostimen sivu-ulottuma on 7,35 m ja jib-puomin pituus 1,5 m. Tilava 1,83 m x 1,0 m kori omaa kahden henkilön nosto-kapasiteetin, sekä työkalut. Jib-puomi kääntyy 160°.

## SÄHKÖKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET

Snorkelin A-sarjan sähköpuominostimissa yhdistyvät ketteryys sekä puhdas ja hiljainen toiminta. Akkukäyttöiset henkilönostimet nostavat 16,0 m korkeuteen ilman päästöjä.

Varaston ja kaupan tarpeisiin suunnitellut monipuoliset MB-puominostimet soveltuvat niin tavaroiden hakemiseen varastohyllyistä ja kapeilla käytävillä työskentelyyn kuin teollisuuden huoltokohteisiinkin.

Kaikissa Snorkelin sähkökäyttöisissä puominostimissa, joiden työkorkeus on yli 13,0 m, on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
<b>Kokonaispituus</b>	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
<b>Leveys</b>	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
<b>Paino</b>	2 590 kg	2 660 kg	3 880 kg	6 486 kg



### **A46JRT**

Nopea, voimakas ja vaativien alustojen 4WD-nostin on luokkansa huippua tarjoten 16,3 m työkorkeuden ja 7,35 m sivu-ulottuvuuden. Ahtaisiin paikkoihin tarkoitettu A46JRT:n kääntösäde on vain 800 mm – eikä nostimessa ole perän ylitystä. Tilava 1,83 m x 1,0 m lava sekä 1,5 metrin jib-puomi lisää joustavuutta.



### **A62JRT**

Snorkel A62JRT tarjoaa optimoidun kaksipyöräohjauksen ja nollaperän ansiosta kapean kääntösäteen. Nostimen parhaita puolia ovat mm. maksimi lavakorkeus 20,8 m ja 9,0 m "up and over" ulottuma. Nostimessa on luokkansa suurin ja kuljetuspituus kompakti 8,5 m. Oskilloiva etuakseli pitää kaikki neljä rengasta maassa, oli puomi sitten sisällä tai ylhäällä.



### **AB80J/AB85J**

AB85J on Snorkel -malliston suurin nivelpuominostin ja sen työkorkeus on 27,7 m ja sivu-ulottuma 18,8 m. Uskomaton "up and over" -ulottuma yhdistettynä kääntyvään jib-puomiin varmistavat erinomaisen ajettavuuden ja 4-veto ja 4-pyöräohjaus tekevät siitä voimakkaan kumppanin kaikille työmaille. AB80J:n työkorkeus on 26,4 m ja siinä on kääntyvää jib-puomia lukuun ottamatta kaikki AB85J:n ominaisuudet.

## DIESELKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET

Raskaille työmaille tarkoitettut Snorkelin nivelpuominostimet yhdistävät voiman ja liikkeiden tarkkuuden. Luokkansa huippuominaisuuksilla varustetuilla nostimilla saavutetaan 27,7 m työkorkeus.

Snorkelin dieselkäyttöisissä nivelpuominostimissa on monia erinomaisia ominaisuuksia, kuten mahtava "up and over" ulottuma ja vakiona jib-puomi. Pehmeä proportionaaliohjaus antaa tarkan tuntuman silloin, kun tarvitet sitä eniten. Pitkään ja tuottavaan käyttöön tarkoitettut Snorkelin nivelpuominostimet toimivat hydraulikalla ja releohjaimilla, mitkä tekevät niistä uskomattoman helpon ja edullisen huoltaa sekä korjata.

Kaikissa Snorkelin nivelpuominostimissa on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	<b>A46JRT</b>	<b>A62JRT</b>	<b>AB80J</b>	<b>AB85J</b>
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	16,3 m	20,8 m	26,4 m	27,7 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,16 m	2,6 m	2,9 m	2,9 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
<b>Leveys</b>	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
<b>Paino</b>	7 540 kg	10 659 kg	16 730 kg	17 500 kg



#### 400S/460SJ

Snorkel 400S -teleskooppiuominostimen työkorkeus on 14,2 m ja sivu-ulottuvuus 10,1 m. Lisää joustavuutta tarjoaa 460SJ, joka on sama nostin lisättyä 2,0 m jib-puomilla. 460SJ -teleskooppiuominostimen työkorkeus on 16,0 m ja ulottuvuus 12,8 m. Rakennustyömaille tarkoitetut 400S ja 460SJ selviytyvät voimakkaan nelivedon sekä vakiona tulevan oskilloivan akselin ansiosta jopa 50% kaltevuuksista.



#### 600S/660SJ

Snorkel 600S -teleskooppiuominostimen maksimityökorkeus on 20,3 m. 660SJ- mallissa erona on 2,0 metrin jib-puomi. 600S ja 660SJ – malleihin saatavissa 2,44 m x 0,91 m ”tri-entry platform”. 660SJ –mallin kuljetuspituus on vain 8,5 metriä.



#### 600S/660SJ ALL-TERRAIN

Jatkuvasti aktiivisen oskilloivan akselin sisältävä, uusi valinnainen ”All Terrain” -järjestelmä on saatavilla Snorkel 600S- ja 660SJ-malleissa. Se tarjoaa tasaisen ajokokemuksen ja erinomaisen mäennousukyvyn neljällä itsenäisellä kumitelaketjulla. Nostimet pystyvät nousemaan jopa 45% nousun ja kulkemaan epätasaisessa maastossa uppoamatta irtosedimenttiin, pehmeään maahan, hiekkaan, lumeen tai mutaan.

## KESKIKOKOISET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Snorkelin keskikokoiset teleskooppipuominostimet on tarkoitettu vaikeille työmaille, ja ne on tehty kestäväksi. Tehokkaat dieselmoottorit, erinomainen maavara ja korkeavääntöiset moottorit tuottavat yhdessä erinomaiset ominaisuudet vaikeissa maastoissa selviämiseen. Toteutamme yksinkertaisesti tuottaen vankkoja nostimia, joita on helppo käyttää, huoltaa ja korjata, hyödyntäen hydraulii- ja releohjaimia.

Uusissa Snorkelin 400S-, 460SJ-, 600S- ja 660SJ -malleissa on samanlainen runkosuunnittelu, joka parantaa huoltoa ja vähentää varaosavarastojen tarvetta. Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

Uusi valinnainen "All Terrain" -järjestelmä on saatavilla Snorkel 600S- ja 660SJ-malleihin, ja se tehostaa suorituskykyä vaikeissa maastoissa. Leveämpi telaketjujälki tuottaa vähemmän painetta maahan kuin pyörälliset koneet. Nurmikerrosystävälliset kumitelaketjut voivat kulkea pehmeästi ja varovasti ympäristöissä paremman pidon ansiosta.

	400S	460SJ	600S	660SJ	600S ALL TERRAIN*	660SJ ALL TERRAIN*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,1 m	20,6 m	22,4 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	454 kg**	272 kg	454 kg**	272 kg	454 kg**	272 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,38 m	2,38 m	2,52 m	2,52 m	2,64 m	2,64 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	7,57 m	8,76 m	9,2 m	10,5 m	9,2 m	10,5 m
<b>Leveys</b>	2,31 m	2,31 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m
<b>Paino</b>	7 135 kg	7 829 kg	11 430 kg	12 303 kg	12 097 kg	13 050 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä. \*\*Rajoitettu alue



#### **TB80/TB86J**

Snorkel TB80 -nostimen työkorkeus on 26,4 m ja sivu-ulottuvuus 21,7 m. Rakennustyömaa-käyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona neliveto. Jos tarvitset lisää joustavuutta, valitse TB86J, joka on sama nostin varustettuna 2,0 m jib-puomilla ja jonka työkorkeus on 28,2 m ja sivu-ulottuma 23,9 m.



#### **TB120/TB126J**

Snorkel TB120 -nostimen työkorkeus on 38,6 m ja sivu-ulottuvuus 18,9 m. Rakennustyömaakäyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona voimakas neliveto sekä kiinteä etuakseli ja levittyvä taka-akseli. Jos tarvitset lisää joustavuutta, sama nostin on saatavissa varustettuna 2,0 metrin jib-puomilla, jonka työkorkeus on 40,4 m ja sivu-ulottuma 19,2 m.



## SUURET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Snorkelin vaaka- ja pystysuoraan ulottumiseen kehitetyt teleskooppipuominostimet on tarkoitettu vaikeille työmaille, ja ne on tehty kestäväksi. Tehokkaat dieselmoottorit, erinomainen maavara ja korkeavääntöiset moottorit tuottavat yhdessä erinomaiset ominaisuudet vaikeissa maastoissa selviämiseen.

Toteutamme yksinkertaisesti tuottaen vankkoja nostimia, joita on helppo käyttää, huoltaa ja korjata, hyödyntäen hydraulii- ja releohjaimia.

Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa on vakiona Snorkel Guard™ -lisäohjausjärjestelmä.

	TB80	TB86J	TB120	TB126J
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	26,4 m	28,2 m	38,6 m	40,4 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,9 m	2,9 m	3,0 m	3,2 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	11,8 m	11,5 m	12,9 m	13,6 m
<b>Leveys</b>	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
<b>Paino</b>	17 092 kg	18 615 kg	17 917 kg	19 000 kg

UUTUUS

**Snorkel 2100SJ**

**MAAILMAN SUURIN  
ITSELIKKUVA  
TELESKOOPPIPUOMINOSTIN**

Snorkel 2100SJ





## 2100SJ

Uusi Snorkel 2100SJ on Snorkelin suurin dieselkäyttöinen teleskooppipuominostin, jossa on useita alansa ensimmäisiä patentoituja ominaisuuksia, jotka hyödyttävät sekä käyttäjää että omistajaa. Tämä itseliikkuva puominostin, jonka alan johtava enimmäistyöskentelykorkeus on 66 m, sisältää myös vaikuttavan 30,5 m enimmäisulottuman. 2100SJ pystyy nostamaan jopa 454 kg\*\*, ja sen leveys alas käännettynä on vain 2,5 m ja kuljetuspituus 14,9 m.

## ERITTÄIN SUURET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Uusi Snorkel 2100SJ maailman suurin itseliikkuva teleskooppipuominostin Tässä uusiin korkeuksiin ulottuvassa erittäin suuressa teleskooppipuominostimessa on 5-osainen puomi ja erinomainen vaakasuora ulottuma 30,5 m sekä 9,1 m JIB puomi, tarjoavat erinomaiset nosto-ominaisuudet.

Vankka neliveto ja viisi ohjaustilaa tarjoavat erinomaiset ominaisuudet vaikeaan maastoon. Tiukka kääntösäde parantaa ohjattavuutta merkittävästi. Staattinen akselin transformaatio ja kapea akseliväli tarjoavat vakautta työhön ja helpottavat kuljetusta. Patenttia odottavat yläohjaimet mahdollistavat äärimmäisen tarkan alustan sijoittamisen, jolloin käyttäjä voi olla menosuuntaan. Tämä on ihanteellista työskenneltäessä lähellä arkoja rakenteita ja materiaaleja, kuten lasi ja julkisivut.

	2100SJ*
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	66,0 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	454 kg**
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	3,0 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	14,9 m
<b>Kuljetusleveys</b>	2,5 m
<b>Paino</b>	36 300 kg

\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä. \*\*Rajoitettu alue

2100SJ

ERITTÄIN SUURET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET



### TL37J

On kattavasti varusteltu, hintalaatu-suhteeltaan erinomainen hinattava nostin. Nivelpuomin työkorkeus on 12,9 m ja sivu-ulottuma 5,6 m. Ketteryyttä lisäävät 1,3 m pitkä ja kallistettava 130° jib-puomi. Täysproportionaalisten hydrauliohjainten ansiosta TL37J on käyttäjäystävällinen ja helppo huoltaa.



### TL39

TL39 on vankka ja silti kompakti hinattava nostin, jonka työkorkeus on 13,5 m ja sivu-ulottuma 6,4 m. Alle 1 500 kg painavan nostimen kuljetuspituus on vain 5,0 m. Vakiona hydrauliset tukijalat. Lisävarusteena saatavilla myös automaattisesti tasaavat tukijalat.



### TL49J

Nivelteleskooppipuomilla varustettu 16,7 m työkorkeudella varustettu hinattava nostin ja 130° kääntyvä jib-puomi takaavat erinomaisen tuntuman ja luokkansa johtavan 8,5 m sivu-ulottuman. Hydrauliohjaimet ja jyrkevät puomit tekevät TL49J-mallista kestävästä nostimesta, jota on helppo käyttää ja huoltaa. Saatavilla eri käyttövoimalla mm. hybridiversiona.

## TL-SARJAN HINATTAVAT PUOMINOSTIMET

Snorkelin hinattavat puominostimet ovat kattavasti varusteltuja, vankkoja ja kestäviä henkilönostimia, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita. Ne ovat helppoja huoltaa, sekä käyttäjäystävällisiä. TL-mallisarjan nostimia voi kuljetttaa useimmilla autoilla ja kevyillä hyötyajoneuvoilla ja ne ovat erinomainen investointikohde.

Useimpiin Snorkelin vedettäviin puominostimiin on saatavana monia eri moottorivaihtoehtoja, kuten bensiini, diesel, sähkö ja hybridi. Lisävarusteina on saatavana mm. lavan paineilmansyöttö, ja työvalot.

	TL37J	TL39	TL49J
<b>Suurin työskentelykorkeus</b>	12,9 m	13,5 m	16,7 m
<b>Alustan kapasiteetti</b>	215 kg	215 kg	200 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,1 m	2,01 m	2,16 m
<b>Hinauspituus</b>	6,4 m	5,0 m	7,1 m
<b>Hinausleveys</b>	1,61 m	1,61 m	1,72 m
<b>Paino</b>	1 586 kg	1 680 kg	2 389 kg



### SR626

Snorkel SR626 on kompakti, vaikeaan maastoon soveltuva kurottaja, joka on tarkoitettu selviämään hankalimmilla työmailla. Tämä kompakti kurottaja on vain 1,89 m leveä, ja se sopii erittäin hyvin ahtaissa paikoissa työskentelyyn. Se pystyy nostamaan jopa 2 600 kg, ja sen enimmäisnostokorkeus on 5,79 m. Yanmarin dieselmootorilla varustettu Snorkel SR626 on nelivetoinen ja siinä on suljettu ohjaamo käyttäjän parhaan mukavuuden takaamiseksi.



### SR626E

Uusi Snorkel SR626E on ensimmäinen kompakti vaikeisiin maastoihin sopiva kurottaja, jonka tehonlähteenä ovat litiumioniakut. Alansa ensimmäinen sähköinen kurottaja perustuu dieselkäyttöiseen Snorkel SR626:een, mutta se on täysin päästötön. Erittäin hyvin ohjattava SR626E on nelivetoinen hankalissa maastoissa selviämistä varten. Se voidaan ladata täyteen yön aikana käyttämällä koneen omaa laturia ja täydennysladata tarvittaessa. Valinnainen erillinen pikalaturi on saatavilla.

## KOMPAKIT VAIKEAAN MAASTOON SOVELTUVAT KUROTTAJAT

Snorkelin vaikeisiin maastoihin soveltuvat kompaktit kurottajat ovat erittäin monipuolisia ja niiden ulottuma on erinomainen. Neliveto ja proportionaalinen joystick ohjaus mahdollistaa tarkat ajoilikkeet. Tämä monitoimisarja selviytyy vaikeimmista työmaista ja liikkuu ahtaissa paikoissa helposti.

Uusi, alansa ensimmäinen sähköinen litiumioniversio on hiljainen ja päästötön ja se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pitkäkestoiset, huoltovapaat litiumioniakut tuottavat luetettavaa ja kestävää suorituskykyä kompaktissa muodossa.

	SR626	SR626E**
<b>Suurin nostokorkeus</b>	5,79 m	5,79 m
<b>Nostokapasiteetti</b>	2 600 kg	2 600 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,93 m	1,93 m
<b>Pituus haarukan pintaan*</b>	4,19 m	4,19 m
<b>Leveys</b>	1,89 m	1,89 m
<b>Paino</b>	4 700 kg	4 800 kg

\*Pituus haarukan pintaan = pituus vaunusta vastapainoon. \*\*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



### SR1442

Snorkel SR1442 -maastokurottaja on varustettu vahvalla nelivedolla, rapuohjauksella ja tukijaloilla. Jykevä ja vankka SR1442 on ihanteellinen rakennustyömaille. Lujaa ja vankkaa SR1442 sopii hyvin rakennus- ja vuokrakäyttöön.



### SR1745

Snorkel SR1745 -maastokurottaja selviytyy helposti raskaista kuormista. Tehokkaan nelivedon ja kolmiosaisen puomin ansiosta, tämän kurottajan ulottuvuus on tavallista suurempi. Vakiona tulevat tukijalat ja tasausominaisuudet takaavat vankan suorituskyvyn kaikilla työmailla.



UUTUUS

### SR1065

Uusi vaikeisiin maastoihin soveltuva Snorkel SR1065 kurottaja tarjoaa vankkaa luotettavuutta. Korkea nostokapasiteetti maksimoi suorituskyvyn ja kompakti rakenne tekee siitä ohjattavan työmaalla. Nelivedon, sähköavusteisen ohjauksen ja rungontasausjärjestelmän ansiosta tämä kurottaja tuottaa tehoa ja tarkkuutta erinomaisten käsittelyominaisuuksien kera.



## MAASTOKUROTTAJAT

Snorkelin kurottajat ovat vankkoja, luotettavia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Muiden Snorkelin tuoteperheiden tapaan ne on helppo huoltaa ja niiden kokonaiskustannukset jäävät pieniksi.

Snorkelin maastokurottajat sisältävät ergonomisesti muotoillun, kauttaaltaan suljetun ja ilmastoidun ohjaamon, joka takaa helpon käytön ja erinomaisen näkyvyyden. Tehokkaat Tier 4 Final -moottorit ja täysautomaattinen hydrostaattinen ajo varmistavat täyden tehon työssä ja proportionaalisten ohjainsauvojen ansiosta työskentely on tarkkaa.

	SR1442	SR1745	SR1065
<b>Suurin nostokorkeus</b>	13,5 m	16,4 m	9,5 m
<b>Nostokapasiteetti</b>	4 200 kg	4 535 kg	6 500 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	2,56 m	2,56 m	2,5 m
<b>Pituus haarukan pintaan*</b>	6,45 m	6,6 m	6,45 m
<b>Leveys</b>	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Paino</b>	11 150 kg	12 180 kg	11 090 kg

\*Pituus haarukan pintaan = pituus vaunusta vastapäin.



#### **ML12M/ML16M/ML20M**

Kapeat ja erittäin kompaktilla lyhennetyllä mastolla varustetut MLM-mallit ovat helppoja kuljettaa oviaukoista ja kapeista paikoista ilman kallistusjärjestelmää. Sen vuoksi ne ovat ihanteellinen ratkaisu teollisuus- ja varastokäyttöön, jossa kuormia kuljetetaan pidempiä matkoja.



#### **ML12C/ML18C/ML24C**

MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen käyttöön työmailla. MLC12C:n nostokorkeus on 3,5 m ja kuormakapasiteetti 340 kg. Suurin malli ML24C suoriutuu 295 kg kuormista 0,36 m lastauspisteestä 7,4 m korkeuteen.

## RAKENNUS- JA PIENOISKOKOISET MATERIAALINOSTIMET

Snorkelin materiaalinostimet ovat monipuolisia, kestäviä ja kuormannostokyvyltään luokkansa parhaita. Säädettävien kuormaussyörien ja helposti kokoontaitettavien tukijalkojen ansiosta ne ovat helppoja kuljettaa ja pystyttää.

Snorkelin materiaalinostimien kaksivaihevinssin ansiosta pystytään nostamaan kuormia jopa kaksi kertaa nopeammin kuin markkinoiden muilla materiaalinostimilla. Vakiona kaapelinohjain ja kestävät, jälkiä jättämättömät pyörät. Vankat alumiinivaluprofiilit ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut metallivalukaapelirullat takaavat pitkän käyttöiän ja maksimaalisen tuoton sijoitukselle.

MLM-mallit ovat pienoiskokoisia nostimia, jotka mahtuvat helposti oviaukoista. MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen rakennuskäyttöön.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
<b>Nostokorkeus – haarukat ylhäällä</b>	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
<b>Suurin kantavuus*</b>	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
<b>Leveys alas käännettynä</b>	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
<b>Paino</b>	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

\*0,36 m kuormakeskus



#### **ML5I/ML10I/ML15I**

Matalalla työskentelyyn tarkoitettun ML5I-nostimen nostokyky on 454 kg ja nostokorkeus 2,0 m. ML10I suoriutuu 408 kilon kuormista 3,4 m korkeudelle ja ML15I 363 kilon kuormista 4,8 m korkeudelle.



#### **ML20I/ML25I**

MLI-sarjan suurimmat mallit ML20I ja ML25I on varustettu vakiona tukijaloilla ja jälkiä jättämättömillä pyörillä. ML20I pystyy nostamaan 340 kilon kuormia 6,2 m korkeuteen ja ML25I 272 kilon kuormia 7,6 m korkeuteen. Jousilukituksella varustetut tukijalat saa helposti auki ja kokoon.

## TEOLLISUUDEN MATERIAALINOSTIMET

Alansa kestävimmissä ja luotettavimmissa Snorkelin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa materiaalinostimissa on vakiona kahdella kädellä kuormituksen alaisena toimiva kaksivaihdevinssi, ja ne soveltuvat kaikenlaiseen materiaalinkäsittelyyn.

Snorkelin MLI-sarjaan kuuluu viisi mallia (2,0–7,6 m), jotka ovat vankkoja, mutta silti riittävän kompakteja mahtuakseen kapeista käytävistä ja ahtaista paikoista. Luokkansa paras kapasiteetti maksimoi tuottavuuden ja erittäin kestävät alumiinivaluprofiili sekä metallivalukaapelirullat takaavat pitkänkäyttöiän.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
<b>Nostokorkeus – haarukat ylhäällä</b>	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
<b>Suurin kantavuus*</b>	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
<b>Korkeus alas käännettynä</b>	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
<b>Pituus alas käännettynä</b>	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
<b>Leveys alas käännettynä</b>	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
<b>Paino</b>	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

\*0,36 m kuormakeskus



[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

## **SNORKEL IS AT YOUR FINGERTIPS 24/7**

Löydät laajan valikoiman Snorkel-tuotteita verkosta, 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Käy osoitteessa [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com) ottaaksesi helposti yhteyttä myyntiin, huoltoon ja tukeen.

## **THE PLATFORM™**

Snorkelin uusi tuotetukiportaali The Platform™ tarjoaa kattavan valikoiman Snorkelin teknisiä julkaisuja, mukaan lukien interaktiivisia uutiskirjeitä. Tutustu [theplatform.snorkellifts.com](http://theplatform.snorkellifts.com).

## **THE TOOLBOX™**

Snorkelin tuoteasiantuntijoiden kehittämä The Platform™ on viimeisintä tietoa sisältävä resurssikeskus Snorkelin tuotteiden omistajille ja käyttäjille. Resurssikeskuksen kattavasta käyttöopas- ja videovalikoimasta saat tietoa Snorkel-nostimien turvallisesta käytöstä ja kunnossapidosta, vianmäärittämisestä, huollosta yms.

## **...JA PALJON, PALJON MUUTA.**

Sivustoltamme [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com) löydät vaivattomasti autorisoidun Snorkel-maahantuojaan ja voit selvittää valintatyökälullamme, minkä tyyppin mastonostimen tarvitset, katsoa tuotevideoita, lähettää kyselyjä ja paljon muuta.





Paikallinen jakelija:

**SIMERIOY**

HENKILÖNOSTIMIEN MYYNTI, HUOLTO & TARKASTUS

Riihikuja 3, 01720 Vantaa, Finland

T: +358 20 770 5800

E: info@simeri.fi

[www.simeri.fi](http://www.simeri.fi)

CE-merkki  
© Snorkel 2020

OV0820

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän esitteen valokuvat ja kaaviot ovat ainoastaan myymineniedistämistarkoituksiin. Lisätietoa asianmukaisesta käytöstä ja huollosta löydät Snorkelin käyttöoppaista.

**Snorkel™**

Vigo Centre, Birtley Road  
Washington, Tyne & Wear  
NE38 9DA, UK

T +44 (0) 845 1550 057

F +44 (0) 845 1557 756

[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)